

OVERxSUNSTAR FLOATING BRAKE DISC  
FRONT CALIPER SUPPORT (BREMBO 2P/84mm)  
Silver / Black  
for HONDA MONKEY125 ABS/GROM`21~/DAX125`22~  
Part Number : 83-223-14SD/14SDB/14FD/14FDB



83-223-14/202306A1

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い：  
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある

**警告:**

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合がないかご確認ください。  
一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保証はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取り付け、使い方などを守られない場合、  
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以上のどのような事柄にも責任を負いません。

**注意:**

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		キャリパーサポート	Caliper Support	1
②	M8 P1. 25x25	キャップボルト	Bolt Cap	2
③	M8 P1. 25x20	キャップボルト	Bolt Cap	2
④	φ220x4. 0t	ブレーキディスク	Brake Disc	1

取り付けに必要な部品

	サイズ	パーツ	数/QT
①	P84 32/34 カニ	ブレンボキャリパー	1
②	M10 P1. 0	バンジョーボルト ブレンボ用	1
③		クラッシュワッシャー	2
④		ブレーキフルード	1

\*上図を参考に梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

- ディスクローターを取り付けます。
  1. フロントフォークからホイールを取り外します。
  2. 純正ディスクローターを取り外し、フローティングディスクを取り付けます。  
・ディスクローター取り付けボルト M6フランジ付六角ボルト17mm  
締め付けトルク 20N・m
  3. ホイールを元に戻します。
- キャリパーサポートを取り付けます。
  1. ブレーキフルードを抜きます。
  2. 純正キャリパーからバンジョーボルトを取り外し、  
車体から純正キャリパーを取り外します。
  3. ①キャリパーサポートを車体に取り付けます。  
取り付けには②M8x25キャップボルトを使用します。  
締め付けトルク 30N・m
  4. キャリパーを取り付けます。  
取り付けには③M8x20キャップボルトを使用します。  
締め付けトルク 30N・m
  5. ブレンボバンジョーボルトを使用し、ブレーキホースを取り付けます。
  6. フロントブレーキのエア抜きを行い、動作確認を行います。
  7. 各部増し締めします。

